



2025年1月からの  
総合カタログです。  
価格は税込み価格です。

整地板の特長

- ドロが脇から逃げない。
- 水との比重がほぼ同じ。
- 腕部分が畔に当たると逃げる。

標準ロータリー用整地板

1ページ

(価格には消費税10%を含んでおります。)

価格には送料取付工賃は含まれておりません。

◆ 電動回転式

MC 整地板(サイド折れ)

ロータリーから整地板を外さずに使用可能。

番号	型式	トラクター馬力	整地板重量	作業幅→格納幅
38	MC2311CK RE1	14~20PS	17kg	2.3m→1.1m
39	MC2613CK RE1	17~24PS	18kg	2.6m→1.35m
40	MC2815CK RE1	22~28PS	19kg	2.8m→1.5m
41	MC3118CK HE1	25~31PS	20kg	3.1m→1.8m
42	MC3320CK HE1	28~40PS	21kg	3.3m→2.0m
43	<b>強化型</b> MG3218CP HE1	27~55PS	22kg	3.2m→1.8m

☆ 手動式MC整地板(サイド折れ)

番号	型式	トラクター馬力
44	MC2311CK	13~20PS
45	MC2613CK	15~24PS
46	MC2815CK	18~26PS
47	MC3118CK	25~31PS
48	MC3320CK	26~35PS
49	<b>強化型</b> MG3218CP	27~55PS

回転式

トラクターのオート装置を入れ、整地作業(仕上げ)をしながら、止まらずに手元の上下スイッチで整地板のみの高さ調整ができます。  
ハンドルやロータリーの上下操作をすることなく均平に、より簡単に整地ができるようになります。  
ヒッチが180°回転するので、荒掻時は整地板を上にかけて作業でき、田に入ってから取り付け取り外しが不要になります。

MGは受注生産

☆ 手動式AC-AG整地板(センター折れ)

トラクターの型式をお知らせ下さい

番号	型式	トラクター馬力	整地板重量	作業幅→格納幅
50	AC22CK	10~18PS	14kg	2.2m→1.1m
51	AC25CK	16~23PS	15kg	2.5m→1.25m
52	AC30CK	23~30PS	17kg	3.0m→1.5m
53	AC36CK	25~35PS	20kg	3.6m→1.8m
54	AG28C (K)(P)	18~25PS	19kg	2.8m→1.4m
55	AG32C (K)(P)	24~32PS	21kg	3.2m→1.6m
56	AG35C (K)(P)	27~35PS	23kg	3.5m→1.75m
57	AG38C (K)(P)	30~40PS	24kg	3.8m→1.9m

ビリンフレームが付いていない特殊ロータリー

特殊ロータリーに電動回転ヒッチを付ける場合は純正ビリンフレームが必要です。

ヤンマーアグリカローラトラクター専用 ☆はハンドル付

番号	整地板型式	トラクター型式	整地板重量	作業幅→格納幅
58	AC25CR10	アグリカ AC10用	15kg	2.5m→1.25m
59	☆AC25CR18	アグリカ AC16用	15kg	2.5m→1.25m
60	☆AC30CR18	アグリカ AC18用 AC21用 デフスビームが付いていない場合	17kg	3.0m→1.5m

キセキフルクTPCトラクター専用

番号	整地板型式	ロータリー型式	整地板重量	作業幅→格納幅
61	☆AC25CAP	ARP14・15 (3P用) ホイールゲージが付いていない場合	15kg	2.5m→1.25m
62	☆AC30CAP	2P用は純正ホイールゲージが必要になります。	17kg	3.0m→1.5m
63	☆AG28CAP	整地板は標準ロータリー用になります。	19kg	2.8m→1.4m